



## PLC-XU78 | PLC-XU75

- Auflösung, nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Bildhelligkeit: 3.000 ANSI-Lumen (PLC-XU78) und 2.500 ANSI-Lumen (PLC-XU75)
- Sehr leise: 28 db im Eco-Mode (PLC-XU75)
- Key-Lock-Funktion, Pin Code Lock für Ihre Sicherheit
- 16-sprachiges OnScreen-Menü
- MyLogo-Funktion zur individuellen Logoeinspielung
- Direct Power on/off erlaubt das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Remote Control Code für erhöhte Benutzerfreundlichkeit
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

## PLC-XU78 | PLC-XU75

TECHNISCHE DATEN	PLC-XU78	PLC-XU75
Kategorie	Business & Education	
Panel	3 x 0,63" TFT-p-Si (4 : 3), Microlens	
Lampe	220 W UHP (LMP-115)	200 W UHP (LMP-115)
Helligkeit in ANSI-Lumen	3.000	2.500
Lampenlebenszeit	3.000 h (Eco-Mode)/1.500 h (Normal-Mode)	
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode)/34 dB (Normal-Mode)	28 dB (Eco-Mode)/32 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,65–1,81/f = 22,5–27 mm*	
Projektionsverhältnis	1,72–2,07 : 1*	
Entfernung (Standardobjektiv)	1,4–12,6 m*	
Kontrastverhältnis	450 : 1	
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)	
Bilddiagonale min–max	40"–300"	
Ausleuchtung	85 %	
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15~100 kHz, vertikal 50~100 Hz	
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL/M/N	
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB), (Komponente/SCART-RGB mit entsprechendem Adapterkabel siehe „optionales Zubehör“) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Video) Eingang 4: Mini DIN 4-pin (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke (für Computer), 2 x Cinch (R/L-mono) für Video Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke (variabel) Steuereingang 1: Mini DIN 8-pin (RS-232)	
Audio-Funktion	1 W Mono	
Keystone-Korrektur	vertikal +/-20°	
Up/Down-Ratio	9 : 1 (Fixed U/D-Ratio)	
Hochzeilen TV-Signal	720p/1.035i/1.080i (HDTV-kompatibel)	
Computer-Kompatibilität	U-XGA/W-XGA/S-XGA/XGA/S-VGA/VGA	
Zoom/Fokus	1,2-fach/manuell	
Stromverbrauch/Spannung	205 W (Eco-Mode)/290 W (Normal-Mode)/100–240 V	185 W (Eco-Mode)/245 W (Normal-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)	
Maße (B x H x T)	335 x 79,7 x 238,4 mm	
Gewicht	3,1 kg	
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schnur, Netzkabel, PIN-Code-Label	
Optionales Zubehör	Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Fernbedienung mit Laser Pointer (POA-RCKIT03), Presentation Kit inkl. Mausfunktion (POA-RCKIT04), Deckenhalterungen: 15 cm (POA-CM01), 40–70 cm (POA-CM02), 70–110 cm (POA-CM03)	
Objektive	Standardobjektiv	

\* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 08/2007

